

t2

Verfijnde hydratatie. Digitale precisie.



Overzicht

- Geïntegreerde kraan van de volgende generatie
- Verfijnde hydratatie
- Ultracompacte, duurzame ProCore®
- Digitale precisie
- Energiezuinig
- Eenvoudig te monteren ventilatieset
- Ingebouwde geavanceerde UV-bescherming
- Totality® is onze unieke methodologie die ontworpen is om te garanderen dat onze toestellen een uitzonderlijke hygiënestandaard bieden.

Specificaties

Gekoelde temperatuur - **2°C**
 ProCore+ gekoeld en bruisend vermogen -
80L/u ProCore gekoeld en bruisend vermogen -
50L/u Doseerhoogte - **310**
 Hoogte kraan - **390**

Accessoires

[500ml waterflessen](#)
[Papieren bekercs met opdruk](#)
[463428 Installatieset met 3M](#)
[filter 461202](#) [Kast voor](#)
[bijvulstation 601604](#)

T2 ProCore B320xD375xH335mm

Afgifteopties	Watersysteem	Maximaal stroomverbruik	Zwart	Staal	Zwart LED-UV	Staal LED-UV
Gekoeld & Ambient	Dry Chill®	140W	742000	742010	742020	742030
Gekoeld & Sprankelend	Dry Chill®	200W	742080	742090	742100	742110
Gekoeld, sfeerol en sprankelend	Dry Chill®	200W	742160	742170	742180	742190

T2 ProCore+ B320xD375xH350mm

Afgifteopties	Watersysteem	Maximaal stroomverbruik	Zwart	Staal	Zwart LED-UV	Staal LED-UV
Gekoeld & Ambient	Dry Chill®	140W	742240	742250	742260	742270
Gekoeld & Sprankelend	Dry Chill®	200W	742320	742330	742340	742350
Gekoeld, sfeerol en sprankelend	Dry Chill®	200W	742400	742410	742420	742430

Eenvoudig te monteren ventilatievoet
 B322xD431xH60mm
 (Inclusief 20mm overhang)