

t3

Het ontwerpen van een revolutie voor een heet tapsysteem



Overzicht

- Compromisloos origineel ontwerp
- Doordachte innovatie
- Cool touch
- Enkele ProCore® onderzetter
- Toekomstbestendige digitale connectiviteit
- Easy-fit ventilatie kit
- Revolutionaire modulariteit
- Energiebesparende ECO-stand
- Duurzaamheid in het hart
- Geavanceerde UV-bescherming
- Bluetooth® gealarmeerde afvalkit
- Totality® is onze unieke methodologie, ontworpen om te garanderen dat onze toestellen een uitzonderlijke hygiënestandaard bieden.

Specificaties

- Gekoelde temperatuur - 2°C
- Warme temperatuur - 92°C
- ProCore+ debiet - 80L/h
- ProCore debiet - 50L/h
- Warme debiet - 16L/h

Accessoires

- [500ml waterflessen](#)
- [Papieren bekers met opdruk](#)
- [463428 Installatieset met 3M filter 461202](#)
- [Kast voor bijvulstation 601604](#)

T3 ProCore B320xD471xH400mm - Inclusief de eenvoudig te monteren ventilatievoet

| Afgifteopties | Watersysteem | Maximaal stroomverbruik | Zwart | Staal | Zwart LED-UV | Staal LED-UV |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gekoeld, Ambient & Warm | Dry Chill® | 1670W | 743160 | 743170 | 743180 | 743190 |
| Gekoeld, Sprankelend, Ambient & Heet | Dry Chill® | 1670W | 743240 | 743250 | 743260 | 743270 |

T3 ProCore+ B320xD471xH400mm - Inclusief de eenvoudig te monteren ventilatievoet

| Afgifteopties | Watersysteem | Maximaal stroomverbruik | Zwart | Staal | Zwart LED-UV | Staal LED-UV |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gekoeld, Ambient & Warm | Dry Chill® | 1710W | 743480 | 743490 | 743500 | 743510 |
| Gekoeld, Sprankelend, Ambient & Heet | Dry Chill® | 1710W | 743560 | 743570 | 743580 | 743590 |