

MAX 20 20



F A S

EASY 6000

EASY 6000 PRO

Drumachines


- Sterk ontwerp, afgestemd op Hot & Cold machines;
- Buitenkant lineair en glad voor gemakkelijker schoonmaken;
- 32-bits elektronica met USB 2.0 HOST;
- Gepatenteerde, energiebesparende, slide-in/slide-out koeleenheid die snel kan worden vervangen. Natuurlijk CO₂-gas om het broeikas effect te verminderen gaseffect tot een minimum te beperken, met GWP = 1;
- Luchtcirculatiepomp aan de zijkant (gepatenteerd);
- Uitschuifbare vaten voor het gemakkelijker herladen van producten;
- Deur met anti-diefstal zijbalk, 3 sluitpunten en herprogrammeerbaar slot;
- Interne LED-verlichting;
- Laag energieverbruik;
- Automatisch openende en sluitende leveringsdeuren met variabele opening;
- 8 vaten met een hoogte van 120 mm, met vatencompartimenten van 4 – 6 – 8 – 12 – 16 – 24 – 48;
- Programmeren, klonen en auditfuncties met behulp van een standaard USB-stick;
- Interactieve gebruikersinterface met 10.1" TABLET;
- Geïntegreerde WIFI verbinding;
- Geconfigureerd voor dongle key internetverbinding;
- Geïntegreerd beheer op afstand via Fas Cloud+.



R744



Uitneembare vaten



Compacte koelunit gemakkelijk uitneembaar



Automatische opening en het sluiten van leveringsdeuren



PowerLED, high verlichtingsefficiëntie en laag energieverbruik

Algemene kenmerken		Easy 6000
Hoogte	mm	1830
Breedte	mm	910
Diepte	mm	790
Afmetingen met geopende deur	mm	1660
Gewicht	Kg	315
Oppervlakken en deurdelen		metaal
Verkoopmodus		FIFO en shopper
Diefstal profiel		ja
Vermogen	V / Hz	230 / 50
Temperatuur	C°	minimum +3° met koelveiligheid
Protocol		MDB
Kleur		zwart RAL 9005 & grafietgrijs