



MAX 20 20



F A S

POWERLIFT

KRACHTIG LIFT

- Lineair ontwerp voor eenvoudige reiniging;
- Lift met éénassige beweging en buidelfunctie voor het doseren van producten, ook van grote afmetingen, zonder te kantelen;
- Product met trekdeur met automatisch openen/sluiten (met anti-knijpbeveiliging);
- Optimale productopnamehoogte: 540 mm;
- Gepatenteerde, energiebesparende, in- en uitschuifbare koeleenheid die snel kan worden vervangen;
- Gepatenteerde laterale koelventilatie voor energiebesparing, condensatie en optimale homogenisering van de temperaturen;
- 32-bit elektronica met USB 2.0 HOST;
- Power Led-verlichting met energiebesparing;
- Programmeren, klonen en auditfuncties met behulp van een standaard USB-stick;
- Grafisch kleurenscherm 480x272 pixel met de mogelijkheid van een gepersonaliseerde diavoorstelling en/of visualisatie van aanvullende informatie (ex: ingrediënten van het product en voedingswaarde);
- Lade Display (afhankelijk van de configuratie);
- Rielda RS1 Slot;
- Easy Click System: voor het snel en eenvoudig configureren van de machine zonder technische instrumenten;
- Verlicht toetsenbord;
- Standaard anti-vandaal muntautomaat.



OmschrijvingPower LIFT		
Afmetingen mm (H x L x P)	mm	1830 x 1060 x 790
Afmetingen met geopende deur	mm	1810
Minimale interne temperatuur		+3°C met koelkastbeveiliging op de 3
onderste laden Stroomvoorziening	V/Hz	230/50
Nominaal koelkastvermogen	W	450
Gewicht	Kg	345
Koelsysteem	Compact (compressietype, klasse N) – Geventileerde verdamper – Cyclische	
ontdooiing Display	pixel	480 x 272
Protocollen orgaan		MDB/uitvoerend
KleurZwart RAL 9005 en aluminium		